



## Caractéristiques techniques

Longueur	12.95 mètres
Largeur	3.85 mètres
Couchage recommandé	4
Nombre de cabines	2
Salle de bain / WC	1
Surface séjour	7 m <sup>2</sup>
Équipement cuisine	Frigo 130 L (Bloc congélation), Réchaud 2 feux/four
Réservoir Eau Potable	500 L
Énergie de propulsion	Diesel
Réservoir de carburant	375 L
Double pilotage	Oui
Climatisation	Oui
Propulseur d'étrave	Oui
Autres équipements	Prise de Quai 220 Volts, Radio CD/MP3, Terrasse avec salon de jardin sur demande

## Quattro Fly C

442,500.00€



Le Quattro Fly C est un bateau fluvial idéal pour 2 couples ou 1 couple avec 2 enfants.

Le Nicols Quattro Fly C de la gamme Fly, avec ses 13 mètres de long, est la version courte de la gamme Fly issue des chantiers Nicols. Ce modèle a été lancé en 2021 pour compléter la gamme Fly, et offrir un confort maximum pour accueillir 4 personnes.

Grâce à son propulseur d'étraves, **piloter le Quattro Fly C reste extrêmement simple.**

La ligne élégante de ce modèle Fly a immédiatement été un succès !

Cette vedette fluviale est équipée de 2 cabines et de 2 salles de bain, ce qui en fait le bateau idéal pour partir avec 2 couples ou 1 couple et 2 enfants offrant le meilleur confort existant sur le marché du tourisme fluvial : grand frigo, plaque de cuisson et four, télévision avec antenne satellite, radio/CD/MP3, prise de quai 220 volts, groupe électrogène pour bénéficier du 220 volts même en navigation, sans oublier la climatisation, bien appréciée notamment sur le Canal du Midi !

Le bateau dispose d'une terrasse arrière couverte dotée d'un salon de jardin et d'un accès au pont supérieur avec un espace déjeuner ainsi qu'une cuisine extérieure (évier, plancha) **à l'ombre sous votre bimini repliable**, un deuxième poste de pilotage extérieur et deux matelas de pont pour des séances de farniente ou bronzage... Comme sur les autres bateaux de la [gamme Estivale](#), l'échelle de bain et la douchette de pont raviront les amateurs de baignade...

N'attendez plus pour larguer les amarres à bord de ce bateau habitable sans permis, aux caractéristiques hors du commun !

[>> Découvrir la brochure en PDF](#)



**Descriptif technique**



## Matériaux

### Extérieurs :

- Polyester coloris blanc pour pont et flying bridge
- Polyester coloris blanc et bande vert d'eau pour coque

### Intérieurs :

- Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge ton "chêne clair" 16mm
- Plafond contre-moules en polyester coloris ivoire RAL 1013
- Salle d'eau monobloc en polyester coloris ivoire RAL 1013
- Revêtement de sol PVC ton "noyer moyen"
- Couples et structures de fond de coque : sapin de menuiserie et contre plaqué CTBX 19 et 40mm
- Matelas et assise de banquette en mousse bultex de 15 cm d'épaisseur revêtus de skaï

## Accastillage

- Main-courante en tube inox diamètre 20
- 1 balcons avant en 2 parties avec tube intermédiaire et passage avant (inox diamètre 23)
- 1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (tube inox diamètre 23)
- 4 chandeliers renforcés
- 6 chandeliers simples
- 2 rangées de filières (inox gainé) à tribord et à bâbord
- 6 taquets de 250 (alu anodisé)
- 4 feux de navigation
- 3 listons PVC noirs fixés sur coque dont 1 au niveau de la liaison coque / pont
- 2 supports de passerelle dans échancrure des portillons latéraux
- 1 passerelle aluminium
- 1 support à galet pour chaîne d'ancre
- 1 essuie-glace électrique
- 1 avertisseur sonore
- Fly équipé de mains courantes

## Energie et eaux usées

### Motorisation

- 1 moteur diesel 50 CV in-board (ligne d'arbre) équipé d'un inverseur hydraulique avec accouplement souple
- 1 direction hydraulique à 2 postes
  - Poste de pilotage principal (carré) : 1 boîtier gaz mono levier, 1 compte tour, 1 indicateur fuel, 1 compteur horaire, 1 indicateur angle de barre, 1 indicateur de température huile moteur, 1 indicateur de batterie et 1 indicateur niveau de cuve des eaux usées.
  - Poste de pilotage auxiliaire (flying bridge) : 1 boîtier gaz mono levier, 1 compte tour, 1 indicateur angle de barre
- 1 habillage de la cale moteur avec mousse d'insonorisation

### OPTION Propulsion Hybride standard

Ce bateau existe également en version Hybride, le moteur Diesel thermique classique est remplacé par une motorisation électrique et un groupe électrogène :

- Pack propulsion électrique 48V FISHER PANDA 1 X 10kW 600tr/min



- Pack 2 batteries MG ENERGY Lithium LFP 25,6V/280Ah (7,2 kW) Total : 14,4kW
- Possibilité de rajouter 2, 4 ou 6 batteries supplémentaires pour augmenter votre autonomie
- Groupe électrogène FISHER PANDA 5000i Neo 230V/50Hz (4kW) pour générer du 220V en navigation

## Propulseur d'étrave

- Propulseur 80kg avant
- Propulseur 80kg arrière
- Commande unique pour les 2 propulseurs

## Groupe électrogène

- 6kW

## Stockage des eaux usées

- 2 cuves jumelées inox d'une capacité totale de 400 litres
- 1 nable de pont pour vidange des réservoirs

## Équipement intérieur

### Carré :

- 1 banquette « pilote » biplace
- 1 aérotherme de désembuage du pare brise
- 1 banquette en « C » transformable en lit double
- 1 table polyester coloris beige
- 1 réfrigérateur / congélateur 220 L électrique 220 volts
- 1 évier (100 x 60) 1 bac avec égouttoir et robinet mitigeur
- 1 plaque de cuisson 4 feux gaz avec allumage piezzo électrique
- 1 meuble de cuisine en aggloméré hydrofuge ton "chêne clair" 16mm
- 1 four (alimentation gaz)
- 1 porte poubelle automatique
- 1 téléviseur couleur LCD 22 pouces avec lecteur DVD – Réception par antenne satellite
- 1 micro-onde (alimentation 220V)
- 1 radio FUSION Bluetooth – lecteur USB – 2 hauts parleurs
- Lave-vaisselle 10 couverts
- Prise 220V
- Prise USB

### 2 cabines avants :

- 1 lit double 140×190 séparable en 2 lits simples avec mousse ép15cm
- Coffre de rangement sous literie
- Penderie
- Rangements
- 2 hublots ouvrants
- 2 panneaux de pont carré ouvrants
- 1 accès direct salle d'eau et WC
- Store combiné moustiquaire/rideau à enroulement
- Lampes de chevet led
- Prise 220V



- Prise USB

## 2 cabines de douche/WC :

- 1 douche ronde intégrale avec accès par 2 portes coulissantes en plexi teinté vert et robinet thermostatique
- 1 WC électrique en céramique
- 1 lavabo polyester beige avec robinet mélangeur
- 1 meuble de rangement
- 2 patères
- 1 hublot coulissant avec film opaque sur vitrage et moustiquaire
- 1 aérateur solaire
- Eclairage par spot led

## Equipement extérieur

### Equipement partie basse :

- 1 taud de soleil coulissant
- 1 douchette de pont accessible de la plateforme arrière
- Eclairage sous fly par spot led
- 1 échelle de bain
- 2 logements pour gaffe
- 1 escalier fixe d'accès au flying bridge
- 2 projecteurs intégrés dans la coque

### Equipement Fly :

- 1 taud de soleil coulissant
- 1 douchette de pont accessible de la plateforme arrière
- Eclairage sous fly par spot led
- 1 échelle de bain
- 2 logements pour gaffe
- 1 escalier fixe d'accès au flying bridge
- 2 projecteurs intégrés dans la coque

## Vitrages - Ouvertures

- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- Baies latérales coulissantes du carré en verre SECURIT 4mm teinté vert et profil d'entourage en aluminium laqué
- Baie arrière coulissante 2 vantaux en aluminium laqué gris
- Hublots en verre pour les fixes et les ouvrants teinté vert, cadre en aluminium laqué gris,
- 4 panneaux de pont carré ouvrants teinté vert

## Servitudes

### Energie

- 2 Prises de quai 220 volts
- 1 batterie 50 AH (démarrage groupe électrogène)
- 1 batterie 100 AH (démarrage moteur)



- 2 batteries 100 à décharge lente AH (propulseur électrique avant)
- 2 batteries 100 à décharge lente AH (propulseur électrique arrière)
- 2 batteries 100 à décharge lente AH (servitudes)
- 3 batteries 100 à décharge lente AH (réfrigérateur)
- 2 séparateurs de charge 2 voies
- 2 chargeurs de batterie 25AH
- Groupe électrogène pour alimentation du lave-vaisselle, climatisations et prise du carré

## Assèchement

- 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur
- 1 contacteur + 1 pompe de douche avant
- 1 contacteur + 1 pompe de quille
- 1 contacteur + 1 pompe de compartiment propulseur

## Eau

- Réservoir d'eau de 1050 litres dont 80 litres du ballon d'eau chaude
- Eau chaude et eau froide sous pression avec vase accumulateur
- Production d'eau chaude avec ballon échangeur calorifugé de 80 litres
- Résistance de chauffe-eau de 2000W sur prise de quai

## Gaz

- 2 coffres gaz auto-videur pour bouteille de 13Kg

## Chauffage

- 2 Chauffages à air pulsé WEBASTO AIR TOP 55

## Climatisation

- 2 climatisation WEBASTO BLUE COOL S16 alimenté par le groupe électrogène ou par la prise de quai.

## Eclairage

- Par spots encastrés led, spots orientables led et appliques led.
- Allumage par va et vient dans les cabines avant, couloir et carré



## Nos coordonnées

Vous êtes intéressé par ce modèle et vous souhaitez plus d'informations ? **N'hésitez pas à nous contacter.**  
Nicols Route du Puy Saint Bonnet 49300 Cholet - France **02 41 56 46 56**

