



Caractéristiques techniques

Longueur	12.95 mètres
Largeur	3.85 mètres
Couchage recommandé	4
Nombre de cabines	2
Salle de bain / WC	1
Surface séjour	7 m ²
Équipement cuisine	Frigo 130 L (Bloc congélation), Réchaud 2 feux/four
Réservoir Eau Potable	500 L
Énergie de propulsion	Diesel
Réservoir de carburant	375 L
Double pilotage	Oui
Climatisation	Oui
Propulseur d'étrave	Oui
Autres équipements	Prise de Quai 220 Volts, Radio CD/MP3, Terrasse avec salon de jardin sur demande

Quattro Fly C

442,500.00€



Le Quattro Fly C est un bateau fluvial idéal pour 2 couples ou 1 couple avec 2 enfants.

Le Nicols Quattro Fly C de la gamme Fly, avec ses 13 mètres de long, est la version courte de la gamme Fly issue des chantiers Nicols. Ce modèle a été lancé en 2021 pour compléter la gamme Fly, et offrir un confort maximum pour accueillir 4 personnes.

Grâce à son propulseur d'étraves, **piloter le Quattro Fly C reste extrêmement simple.**

La ligne élégante de ce modèle Fly a immédiatement été un succès !

Cette vedette fluviale est équipée de 2 cabines et de 2 salles de bain, ce qui en fait le bateau idéal pour partir avec 2 couples ou 1 couple et 2 enfants offrant le meilleur confort existant sur le marché du tourisme fluvial : grand frigo, plaque de cuisson et four, télévision avec antenne satellite, radio/CD/MP3, prise de quai 220 volts, groupe électrogène pour bénéficier du 220 volts même en navigation, sans oublier la climatisation, bien appréciée notamment sur le Canal du Midi !

Le bateau dispose d'une terrasse arrière couverte dotée d'un salon de jardin et d'un accès au pont supérieur avec un espace déjeuner ainsi qu'une cuisine extérieure (évier, plancha) **à l'ombre sous votre bimini repliable**, un deuxième poste de pilotage extérieur et deux matelas de pont pour des séances de farniente ou bronzage... Comme sur les autres bateaux de la [gamme Estivale](#), l'échelle de bain et la douchette de pont raviront les amateurs de baignade...

N'attendez plus pour larguer les amarres à bord de ce bateau habitable sans permis, aux caractéristiques hors du commun !

[>> Découvrir la brochure en PDF](#)



Descriptif technique



Matériaux

Extérieurs :

- Polyester coloris blanc pour pont et flying bridge
- Polyester coloris blanc et bande vert d'eau pour coque

Intérieurs :

- Cloisons : aggloméré mélaminé hydrofuge ton "chêne clair" 16mm
- Plafond contre-moules en polyester coloris ivoire RAL 1013
- Salle d'eau monobloc en polyester coloris ivoire RAL 1013
- Revêtement de sol PVC ton "noyer moyen"
- Couples et structures de fond de coque : sapin de menuiserie et contre plaqué CTBX 19 et 40mm
- Matelas et assise de banquette en mousse bultex de 15 cm d'épaisseur revêtus de skaï

Accastillage

- Main-courante en tube inox diamètre 20
- 1 balcons avant en 2 parties avec tube intermédiaire et passage avant (inox diamètre 23)
- 1 rambarde arrière avec 2 portillons ouvrants (tube inox diamètre 23)
- 4 chandeliers renforcés
- 6 chandeliers simples
- 2 rangées de filières (inox gainé) à tribord et à bâbord
- 6 taquets de 250 (alu anodisé)
- 4 feux de navigation
- 3 listons PVC noirs fixés sur coque dont 1 au niveau de la liaison coque / pont
- 2 supports de passerelle dans échancrure des portillons latéraux
- 1 passerelle aluminium
- 1 support à galet pour chaîne d'ancre
- 1 essuie-glace électrique
- 1 avertisseur sonore
- Fly équipé de mains courantes

Energie et eaux usées

Motorisation

- 1 moteur diesel 50 CV in-board (ligne d'arbre) équipé d'un inverseur hydraulique avec accouplement souple
- 1 direction hydraulique à 2 postes
 - Poste de pilotage principal (carré) : 1 boîtier gaz mono levier, 1 compte tour, 1 indicateur fuel, 1 compteur horaire, 1 indicateur angle de barre, 1 indicateur de température huile moteur, 1 indicateur de batterie et 1 indicateur niveau de cuve des eaux usées.
 - Poste de pilotage auxiliaire (flying bridge) : 1 boîtier gaz mono levier, 1 compte tour, 1 indicateur angle de barre
- 1 habillage de la cale moteur avec mousse d'insonorisation

OPTION Propulsion Hybride standard

Ce bateau existe également en version Hybride, le moteur Diesel thermique classique est remplacé par une motorisation électrique et un groupe électrogène :

- Pack propulsion électrique 48V FISHER PANDA 1 X 10kW 600tr/min



- Pack 2 batteries MG ENERGY Lithium LFP 25,6V/280Ah (7,2 kW) Total : 14,4kW
- Possibilité de rajouter 2, 4 ou 6 batteries supplémentaires pour augmenter votre autonomie
- Groupe électrogène FISHER PANDA 5000i Neo 230V/50Hz (4kW) pour générer du 220V en navigation

Propulseur d'étrave

- Propulseur 80kg avant
- Propulseur 80kg arrière
- Commande unique pour les 2 propulseurs

Groupe électrogène

- 6kW

Stockage des eaux usées

- 2 cuves jumelées inox d'une capacité totale de 400 litres
- 1 nable de pont pour vidange des réservoirs

Équipement intérieur

Carré :

- 1 banquette « pilote » biplace
- 1 aérotherme de désembuage du pare brise
- 1 banquette en « C » transformable en lit double
- 1 table polyester coloris beige
- 1 réfrigérateur / congélateur 220 L électrique 220 volts
- 1 évier (100 x 60) 1 bac avec égouttoir et robinet mitigeur
- 1 plaque de cuisson 4 feux gaz avec allumage piezzo électrique
- 1 meuble de cuisine en aggloméré hydrofuge ton "chêne clair" 16mm
- 1 four (alimentation gaz)
- 1 porte poubelle automatique
- 1 téléviseur couleur LCD 22 pouces avec lecteur DVD – Réception par antenne satellite
- 1 micro-onde (alimentation 220V)
- 1 radio FUSION Bluetooth – lecteur USB – 2 hauts parleurs
- Lave-vaisselle 10 couverts
- Prise 220V
- Prise USB

2 cabines avants :

- 1 lit double 140×190 séparable en 2 lits simples avec mousse ép15cm
- Coffre de rangement sous literie
- Penderie
- Rangements
- 2 hublots ouvrants
- 2 panneaux de pont carré ouvrants
- 1 accès direct salle d'eau et WC
- Store combiné moustiquaire/rideau à enroulement
- Lampes de chevet led
- Prise 220V



- Prise USB

2 cabines de douche/WC :

- 1 douche ronde intégrale avec accès par 2 portes coulissantes en plexi teinté vert et robinet thermostatique
- 1 WC électrique en céramique
- 1 lavabo polyester beige avec robinet mélangeur
- 1 meuble de rangement
- 2 patères
- 1 hublot coulissant avec film opaque sur vitrage et moustiquaire
- 1 aérateur solaire
- Eclairage par spot led

Equipement extérieur

Equipement partie basse :

- 1 taud de soleil coulissant
- 1 douchette de pont accessible de la plateforme arrière
- Eclairage sous fly par spot led
- 1 échelle de bain
- 2 logements pour gaffe
- 1 escalier fixe d'accès au flying bridge
- 2 projecteurs intégrés dans la coque

Equipement Fly :

- 1 taud de soleil coulissant
- 1 douchette de pont accessible de la plateforme arrière
- Eclairage sous fly par spot led
- 1 échelle de bain
- 2 logements pour gaffe
- 1 escalier fixe d'accès au flying bridge
- 2 projecteurs intégrés dans la coque

Vitrages - Ouvertures

- 1 pare-brise en verre bombé sécurit 5mm en 5 éléments dont 2 ouvrants
- Baies latérales coulissantes du carré en verre SECURIT 4mm teinté vert et profil d'entourage en aluminium laqué
- Baie arrière coulissante 2 vantaux en aluminium laqué gris
- Hublots en verre pour les fixes et les ouvrants teinté vert, cadre en aluminium laqué gris,
- 4 panneaux de pont carré ouvrants teinté vert

Servitudes

Energie

- 2 Prises de quai 220 volts
- 1 batterie 50 AH (démarrage groupe électrogène)
- 1 batterie 100 AH (démarrage moteur)



- 2 batteries 100 à décharge lente AH (propulseur électrique avant)
- 2 batteries 100 à décharge lente AH (propulseur électrique arrière)
- 2 batteries 100 à décharge lente AH (servitudes)
- 3 batteries 100 à décharge lente AH (réfrigérateur)
- 2 séparateurs de charge 2 voies
- 2 chargeurs de batterie 25AH
- Groupe électrogène pour alimentation du lave-vaisselle, climatisations et prise du carré

Assèchement

- 1 contacteur + 1 pompe de cale moteur
- 1 contacteur + 1 pompe de douche avant
- 1 contacteur + 1 pompe de quille
- 1 contacteur + 1 pompe de compartiment propulseur

Eau

- Réservoir d'eau de 1050 litres dont 80 litres du ballon d'eau chaude
- Eau chaude et eau froide sous pression avec vase accumulateur
- Production d'eau chaude avec ballon échangeur calorifugé de 80 litres
- Résistance de chauffe-eau de 2000W sur prise de quai

Gaz

- 2 coffres gaz auto-videur pour bouteille de 13Kg

Chauffage

- 2 Chauffages à air pulsé WEBASTO AIR TOP 55

Climatisation

- 2 climatisation WEBASTO BLUE COOL S16 alimenté par le groupe électrogène ou par la prise de quai.

Eclairage

- Par spots encastrés led, spots orientables led et appliques led.
- Allumage par va et vient dans les cabines avant, couloir et carré



Nos coordonnées

Vous êtes intéressé par ce modèle et vous souhaitez plus d'informations ? **N'hésitez pas à nous contacter.**
Nicols Route du Puy Saint Bonnet 49300 Cholet - France **02 41 56 46 56**

Quattro Fly C

442,500.00€

